

BORGOÑA 750 ML. ELQUI X-CLASS P45 BOCA SCREW CAP

OD-19-27

CONTROL DIMENSIONAL DE PRODUCTO

			MÍNIMO	NOMINAL	MAXIMO
ALTURA TOTAL (mm)	+ 1.6	- 1.6	290.40	292.00	293.60
CAPACIDAD IND (ml)	+ 8	- 8	742	750	758
CAPACIDAD PRO. (ml)	+ 5	- 5	745	750	755
Ø ENTRADA (mm)	+ 0.5	- 0.5	19.00	19.50	20.00
Ø NUCLEO (mm)	+ 0.3	- 0.3	25.80	26.10	26.40
Ø HILO (mm)	+ 0.3	- 0.3	28.00	28.30	28.60
Ø CORONA (mm)	+ 0.2	- 0.2	28.70	28.90	29.10
Ø CUELLO 59,5 (mm)	+ 0.5	- 0.5	29.10	29.60	30.10
Ø CUERPO (mm)	+ 1.6	- 1.6	90.10	91.70	93.30

FORMATOS Y COLORES

VERDE ANTIGUO	AMBAR	VIDRIO BLANCO			
20386	23764	28777			

INFORMACIÓN ADICIONAL

PESO SOLO REFERENCIAL (gr)	625	
NIVEL DE LLENADO (mm)	45	
PICADA (mm)	45	
CONICIDAD PERFIL MAX (mm)	Mínimo	Máximo
EMBOQUILLADO (mm)	Desde base	Rango
ZONA DE ETIQUETADO (mm)	13.00	81.70
COMPOSICIÓN	SÓDICO CÁLCICO	
TIPO DE VIDRIO	TIPO 3	
VIDA UTIL	INDEFINIDO	

CATEGORÍA STOCK
Genérico de Línea

ENSAYOS DE RESISTENCIA FÍSICA Y TRATAMIENTOS

PARÁMETRO	UNIDAD	RANGO	
PRESION INTERNA	kg/cm ²	mínimo	3
IMPACTO	CPS	mínimo	65
CHOQUE TERMICO	°C	Δ	42
GRADO DE RECOCIDO	PLACAS	≤	4
TRATAMIENTO EN CALIENTE	CTU	mínimo	25
TRATAMIENTO EN FRIO	GRADOS	entre	7 y 12
PERPENDICULARIDAD RADIAL	mm	máximo	3.2

PARÁMETRO	UNIDAD	RANGO	
OVALADO	mm	máximo	3.6
FLECHA	mm	máximo	0.5
PLANICIDAD BOCA	mm	máximo	0.6
ESPESOR HOMBRO	mm	mínimo	1.2
ESPESOR CUERPO	mm	mínimo	1.1
ESPESOR TALON	mm	mínimo	1.2
ESPESOR FONDO	mm	mínimo	3.0

INOCUIDAD

NUESTROS ENVASES ESTÁN FABRICADOS EN VIDRIO, MATERIAL INERTE, NO TÓXICO, SIN ALÉRGENOS, SIN METALES PESADOS, LIBRE DE BPA

BORGOÑA 750 ML. ELQUI X-CLASS P45 BOCA SCREW CAP

ACTUALIZACIÓN

24 de agosto de 2023

BORGOÑA 750 ML. ELQUI X-CLASS P45 BOCA SCREW CAP OD-19-27

CATEGORÍA

CLASE DE VIDRIO	TIPO 3
CLASE HIDROLÍTICA	TIPO 3
CLASE HIDROLÍTICA (con DFE/S.Amonio)	TIPO 2
TIPO DE VIDRIO	SÓDICO CÁLCICO
TRATAMIENTO EN CALIENTE	TRICLOROBUTILESTAÑO
TRATAMIENTO EN FRIO	POLIETILENO

COMPOSICIÓN

OXIDO DE SILICIO (SiO2)	73% - 75%
OXIDO DE ALUMINIO (AlO)	1,7% - 2,1%
OXIDO DE CALCIO (CaO)	7% - 11%
OXIDO DE SODIO (NaO)	13,8% - 14,2%
VIDRIO RECICLADO (EXCEPTO BLANCO COSMÉTICO)	20% - 60%

ALMACENAMIENTO

NUESTROS PRODUCTOS SE EMBALAN EN PALLET Y MARCO DE MADERA EN CUMPLIMIENTO CON NIMF N°15

EL PALLET CON PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR BAJO TECHO, EN LUGAR LIMPIO Y LIBRE DE HUMEDAD

EL PRODUCTO ES FRÁGIL Y PRESENTA RIESGO DE QUIEBRE, MANIPULAR CON PRECAUCIÓN Y POR PERSONAL AUTORIZADO

LOS ENVASES DEBEN SER ALMACENADOS EN EL EMBALAJE HASTA SU USO Y ESTE PUEDE SER APILADO SEGÚN LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN:

SEPARADOR CHOLGUÁN	SEPARADOR CARTÓN	BANDEJA EXPORTACIÓN	CAJA O PACK
3 PISOS, ÚLTIMO PISO AMARRADO	1 PISO	2 PISOS	2 PISOS

COMPROMISO AMBIENTAL

MÁS DE 20 AÑOS TRABAJANDO EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

VIDRIO RECICLADO PROMEDIO

BLANCO INDUSTRIAL	45.0%
VERDE OLIVO	60.9%
VERDE ANTIGUO	60.0%
AMBAR	30.0%

ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL

El 60% del total de energía eléctrica consumida por Cristalerías Toro, corresponde a energía proveniente de nuestro PARQUE EÓLICO LEBU